INFORME DE ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Cuando se rocía sobre una superficie metálica, Ironclad se seca y forma una película delgada, transparente y cerosa que protege la superficie de la corrosión.

IRONCLAD

PROD. #0152

Película Protectora para Superficies Metálicas



CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

Inhibe e lóxidoylacorrosión.	Proporcionauna barrera de película que protegerá contra la corrosión, incluso en situaciones al aire libre. Resiste el calor, la lluvia, la nieve, el agua salada, la lluvia ácida y otras fuentes corrosivas.
Protección duradera	Una aplicación de una sola capa (de 1 a 2 milésimas de pulgada de espesor) protegerá las superficies exteriores durante 6 meses y las superficies interiores durante 12 meses o más. Agregar capas adicionales de Ironclad aumentará la duración de la protección.
Película transparente	Ironclad permite que los colores y las marcas en los equipos y piezas protegidas permanezcan visibles para una fácil identificación.
Soldable	Las superficies recubiertas con Ironclad pueden soldarse; la película protectora no soporta la combustión.
Resistencia eléctrica	La película seca tiene una resistencia específica similar al polietileno. Resistente a la corrosión galvánica (bimetálica).
Alta estabilidad térmica y UV	La película no se agrietará, despegará ni cederá entre -40°F y 550°F (-46°C a 288°C). Resiste la degradación por la luz solar durante exposiciones prolongadas al exterior.
Desplaza la humedad	Es efectiva incluso cuando se aplica sobre superficies húmedas. La película se deslizará bajo el agua para formar un enlace firmemente adherido al metal base.
Se autorrepara.	La película de plaquetas microscópicas polares forma una estructura única de “escamas de pez”. Esta capa densa de partículas superpuestas proporciona una barrera de humedad prácticamente impenetrable, que se “auto-repara” cuando se raya o desgasta.
Fácilmente removible	Utilice un disolvente de seguridad o un desengrasante emulsionable para eliminar el recubrimiento rápidamente cuando se desee.

APLICACIONES:

Usaren tuberías, cadenas, bombas, alambres, cables, acero estructural, equipos, piezas y herramientas que se almacenan al aire libre y en interiores. Utilizar en superficies metálicas expuestas de camiones, autobuses, automóviles, casas móviles, cabinas, equipos agrícolas, equipos de construcción, vagones y equipos ferroviarios, equipos de minería, maquinaria industrial, tuercas, pernos y rodamientos de bo Recomendado para uso marino en anclas, barcazas, barcos, boyas, cables, tanques y muelles. Ideal para proteger equipos durante envíos extranjero. Amplio uso municipal en estructuras de puentes, barandillas de seguridad y equipos de mantenimiento de calles. Permite el almacenamiento exterior seguro de hierro, acero, aluminio, cobre, latón, bronce y cromo. El producto a granel es excelente como agente desmold ante para formas de concreto. Recomendado para usar por: Contratistas de Construcción, Contratistas Eléctricos, Equipos Eléctri Metales Fabricados.

Productos,fabricantes de maquinariaindustrial,productos marinos, fabricantes de carrocerías de vehículos de motor y ferrocarriles.

P RODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Rustarrester,RemovedordeÓxido,Zepreserve,Fórmula 300, Dyna 143°, Solv, I.D. Rojo, Zepride, Zepteen, Reach, Bomba de Cereza, Ultrawipe s,GuantesZepylentesdeseguridad.

ESPECIFICACIONES:

Forma física	Aerosol(líquido)
Color	Color canela, opaco
Olor Inflamabilidad	Hidrocarburo
Vida útil	Extremadamente inflamable según la extensión de llama
Etiqueta de envío	CSMA mínimo 1 año
D.O.T.	ORM-D

ENVASE:

Lata de 20 fl. oz.

Zep Sales & Service
www.zep.com
1-877 I BUY ZEP